

ООО "НТК Интерфейс"
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 287-57-17
<http://www.iface.ru>

ПАСПОРТ

**Модуль ввода ТС «МТС-8/220»
без клеммников**

КФИЯ.421891.427 ПС

1. Основные технические характеристики

Модуль ввода ТС «МТС-8/220» предназначен для подключения датчиков ТС, запитанных напряжением 220 В и ввода их в УСПИ «ИСЕТЬ 2».

- Габаритные размеры 122мм(Д)*62мм(Ш)*26мм(В)
- Масса не более 150 грамм.
- Напряжение питания внешних цепей 220 В
- Потребляемый ток внешних цепей не более 20 мА
- Потребляемая мощность внешних цепей не более 5 Вт
- Напряжение питания 5 В
- Потребляемый ток не более 100 мА
- Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

2. Комплектность

Модуль ввода ТС «МТС-8/220»	1 шт.
Разъем IDC-10F	1 шт.
Паспорт	1 шт.

3. Внешний вид



4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"
тел (343) 287-57-17

6. Свидетельство о приемке

Модуль ввода ТС «МТС-8/220» без клеммников зав. № _____ прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

ОТК: _____/_____

Дата: _____

7. Упаковка

Упаковщик: _____/_____

Дата: _____